

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany plastová  
typ:*

527  
532  
533  
559 A  
559 B  
559 C



DODAVATEL :

---

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany plastová  
typ:*

527  
532  
533  
559 A  
559 B  
559 C



DODAVATEL :

---

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

**POUŽITÍ :** Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

#### **POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Vylehčená celoplastová konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a instalaci do vany. Pro zamezení skluzu uživatele je opatřena zdrsňenou sedací plochou (532 a 533). Typ 559 je vybaven sedací plochou s otvory pro odtok vody. Ve spodní části je konstrukce sedačky doplněna čtyřmi protiskluzovými přísavkami, které zabraňují nežádoucímu posunutí po dně vany, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

Před použitím se přesvědčte, zda je sedačka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Poté sedačku přiložte na zvolené místo a tlakem prostřednictvím přísavek zajistíte polohu a stabilitu.

K uvolnění a zvednutí sedačky jsou jednotlivé přísavky opatřeny táhlem, po jehož odtážení je přísavka uvolněna.

#### **Tabulka rozměrů :**

| Typ   | Sedací plocha ( cm ) | Výška ( cm ) | Nosnost ( kg ) |
|-------|----------------------|--------------|----------------|
| 527   | 46 x 35              | 18           | 190            |
| 532   | 40 x 20              | 15           | 190            |
| 533   | 40 x 20              | 20           | 190            |
| 559 A | 46 x 28              | 15           | 190            |
| 559 B | 46 x 28              | 20           | 190            |
| 559 C | 46 x 28              | 30           | 190            |

**ÚDRŽBA :** Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

**VAROVÁNÍ :** Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav přísavek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

**POUŽITÍ :** Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

#### **POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Vylehčená celoplastová konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a instalaci do vany. Pro zamezení skluzu uživatele je opatřena zdrsňenou sedací plochou (532 a 533). Typ 559 je vybaven sedací plochou s otvory pro odtok vody. Ve spodní části je konstrukce sedačky doplněna čtyřmi protiskluzovými přísavkami, které zabraňují nežádoucímu posunutí po dně vany, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

Před použitím se přesvědčte, zda je sedačka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Poté sedačku přiložte na zvolené místo a tlakem prostřednictvím přísavek zajistíte polohu a stabilitu.

K uvolnění a zvednutí sedačky jsou jednotlivé přísavky opatřeny táhlem, po jehož odtážení je přísavka uvolněna.

#### **Tabulka rozměrů :**

| Typ   | Sedací plocha ( cm ) | Výška ( cm ) | Nosnost ( kg ) |
|-------|----------------------|--------------|----------------|
| 527   | 46 x 35              | 18           | 190            |
| 532   | 40 x 20              | 15           | 190            |
| 533   | 40 x 20              | 20           | 190            |
| 559 A | 46 x 28              | 15           | 190            |
| 559 B | 46 x 28              | 20           | 190            |
| 559 C | 46 x 28              | 30           | 190            |

**ÚDRŽBA :** Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

**VAROVÁNÍ :** Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav přísavek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.